

SCHEDA TECNICA

**X2**

Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia:

- Lunghezza regolabile da 5m a 20m;
- Dispone di un cricchetto per la regolazione della lunghezza e per tendere facilmente la fettuccia;
- Include 1 moschettone ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio;
- Certificata per 2 utilizzatori (ciascun utilizzatore deve avere un peso massimo di 100kg).
- Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 795 B
-------	----------

Lunghezza	20m
-----------	-----

Peso	3,1 kg
------	--------

Apertura moschettoni	18mm
-------------------------	------

Larghezza Fettuccia	30mm
------------------------	------

Resistenza statica	25 kN
-----------------------	-------

Materiali

Tenditore	Acciaio tropicalizzato
-----------	------------------------

Fettuccia	Poliestere
-----------	------------

Moschettoni	Acciaio
-------------	---------

SEZIONE (m)	DEFLESSIONE 1 UTILIZZATORE (m)	DEFLESSIONE 2 UTILIZZATORI (m)
5	0,5	0,7
6	0,6	0,9
7	0,6	1
8	0,7	1,2
9	0,8	1,3
10	0,9	1,5
11	1	1,6
12	1,1	1,8
13	1,2	1,9
14	1,3	2,1
15	1,4	2,2
16	1,5	2,4
17	1,6	2,5
18	1,7	2,7
19	1,8	2,8
20	1,9	3