



un marchio di



Take care for the environment with Li.Bo. Always.

www.libo.it/environment

Prodotto	CAPPUCCIO PER CISTERNETTE DA 1000 L O PER FUSTI IN ACCIAIO E PE																						
Codice articolo	SCHEDA TECNICA COD. ART. 07795 COD. ART. 27371																						
Foto prodotto																							
Descrizione	Il cappuccio di copertura per cisternette in PVC permette di poter stoccare all'esterno cisterne e vasca evitando il riempimento di quest'ultima in caso di pioggia.																						
Dimensioni e compatibilità vasca	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Dimensioni (mm)</th> <th>Vasca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07795</td> <td>1350 x 1350 x h 1250</td> <td>Cod. 410 000 508 per 1 cisternetta in PE</td> </tr> <tr> <td>27371</td> <td>2550 x 1350 x h 1250</td> <td>Cod. 410 000 515 per 2 cisternette in PE</td> </tr> </tbody> </table>		Codice	Dimensioni (mm)	Vasca	07795	1350 x 1350 x h 1250	Cod. 410 000 508 per 1 cisternetta in PE	27371	2550 x 1350 x h 1250	Cod. 410 000 515 per 2 cisternette in PE												
Codice	Dimensioni (mm)	Vasca																					
07795	1350 x 1350 x h 1250	Cod. 410 000 508 per 1 cisternetta in PE																					
27371	2550 x 1350 x h 1250	Cod. 410 000 515 per 2 cisternette in PE																					
Caratteristiche materiale	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Materiale</td> <td colspan="2">PES 1100 dTex</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td colspan="2">900 g/m²</td> </tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td> <td>60/50 daN</td> <td>DIN 53363</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla rottura</td> <td>400/400 daN</td> <td>NF EN ISO 1421</td> </tr> <tr> <td>Aderenza</td> <td>10 daN/cm</td> <td>NF EN ISO 2411</td> </tr> <tr> <td>Ignifugazione</td> <td>< 100 mm/mm</td> <td>DIN 75200</td> </tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td> <td colspan="2">-30°C ÷ +70°C</td> </tr> </tbody> </table>		Materiale	PES 1100 dTex		Peso	900 g/m ²		Resistenza allo strappo	60/50 daN	DIN 53363	Resistenza alla rottura	400/400 daN	NF EN ISO 1421	Aderenza	10 daN/cm	NF EN ISO 2411	Ignifugazione	< 100 mm/mm	DIN 75200	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	
Materiale	PES 1100 dTex																						
Peso	900 g/m ²																						
Resistenza allo strappo	60/50 daN	DIN 53363																					
Resistenza alla rottura	400/400 daN	NF EN ISO 1421																					
Aderenza	10 daN/cm	NF EN ISO 2411																					
Ignifugazione	< 100 mm/mm	DIN 75200																					
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C																						
Note	Il prodotto è personalizzabile nelle misure.																						