

SCHEMA TECNICA BAGNO MOBILE
WC CHIMICO A RICIRCOLO

Materiale: Box esterno, tettuccio traslucido, pedana e serbatoio reflui wc in HDPE, stabilizzato anti UV. Riciclabile al 100%.

Funzionamento: L'acqua reflua è convogliata nell'apposita vasca e opportunamente trattata con l'agente disgregante, viene riutilizzata per il risciacquo del vaso grazie alla pompa azionata manualmente

Normativa di riferimento: UNI EN 16194

Accessori standard: Appendiabiti, portarotolo, specchio, kit pompa manuale per risciacquo del vaso.

Accessori optional: dispenser gel lavamani, lavabo, carrello per il trasporto, orinatoio

Colori: Verde , Blu ; altri colori su richiesta; possibilità di personalizzazione.




Kit ricircolo per risciacquo del vaso



Finestrelle per areazione



Chiusura con chiavistello con segnalazione libero occupato



Facilità di carico



Ottimizzazione volumi di ingombro per il trasporto:
20'DV=35 bagni
40'DV=70 bagni
Truck 90/120 m³/090/120 bagni smontati



Il bagno mobile Bruxelles Light può essere fornito anche in versione smontabile



Modello	Colore cabina/porta	Largh. (mm)	Prof. (mm)	H (mm)	Luce porta (mm)	Peso (kg)	Volume accumulo reflui (l)	Utilizzi
1	Verde/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.
2	Blu/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	250	300 c.a.

LI.BO S.r.l.

Sede legale: C.da Case Rosse, s.n.c. - 85059 Viggiano (PZ) Tel. 0975350712

P. IVA 00981180763 SDI 5RU082D E-mail: info@libo.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2008 / 14001:2004