

# **Decespugliatore LXT® DUR368LZ**

18Vx2 • 3.500 / 5.300 / 6.500 g/min

Decespugliatore 18Vx2 - Corpo macchina

Decespugliatore con motore brushless ad alta efficienza e basso in rumorosità e vibrazioni. Dotato di controllo della velocità in 3 impostazioni di velocità elettroniche e una funzione di inversione. La funzione di controllo automatico della velocità consente di risparmiare la durata della batteria. Fornito senza batterie e caricabatterie



# 100 H 100 D 36 V LXT BL ADT AFT

#### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria Velocità a vuoto

Larghezza di taglio Peso con batteria Diametro filo in nylon Livello potenza sonora Livello pressione sonora Incertezza del rumore (fattore K) Dimensioni prodotto

**BL** Motor Piattaforma LXT Filettatura albero

Diametro del foro (diametro dell'albero) 25,4 mm Tipo di impugnatura

Livello Vibrazione, 4 Lame in Metallo Incertezza Vibrazione (Fattore K), 4 Lame in Metallo

2 x 18 V 3500 / 5300 / 6500 min-1

230 / 255 / 350 mm • 3,9 - 4,5 kg 2,0 - 2,4 mm

86,0 - 89,2 dB(A) 74,7 - 76,4 dB(A)

1,6 dB(A)

1758 x 362 x 231 mm

M10 x 1,25 LH

 $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup>

### **VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE**

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Le 3 velocità (bassa / media / alta) consentono all'operatore di adattare la velocità all'applicazione



Codice EAN 0088381884280

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





## **PRODOTTI CORRELATI**

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

125516-5

Cinghia tracolla semplice

198893-8

Testina batti e vai

783013-3

Chiave tubolare 16/17mm

783217-7

Chiave esagonale 5mm



195150-5

Lama in metallo per decespugliatori



456924-2

Protezione per lama



783202-0

Chiave esagonale 4mm



831304-7

Borsa porta accessori



### **ACCESSORI OPTIONAL**

191D89-4

Trimmer head Tap & Go 2,0 mm, M10

198426-9

Set lame in plastica, 255mm

369224070

Filo a spirale 2,4mmx15m

369224792

Filo tondo 2,4mmx15m

369224794

Filo tondo 2,4mmx262m

369224796

Filo quadro 2,4mmx69m

783217-7

Chiave esagonale 5mm

D-66008

Lama in metallo per decespugliatori

D-66020

Lama in metallo per decespugliatori

Lama in metallo per decespugliatori

E-01769

Four-Leaf Nylon Cord 2.0mm x 15m

E-01797

Four-Leaf Nylon Cord 2.4mm x 15m



198383-1

Testina per decespugliatore con tre



362224140

Lama in metallo per decespugliatori



369224072

Filo a spirale 2,4mmx120m



369224793

Filo tondo 2,4mmx87m



369224795

Filo quadro 2,4mmx87m



369224797

Filo quadro 2,4mmx206m



831304-7

Borsa porta accessori



D-66014

Lama in metallo per decespugliatori



D-66036

Lama in metallo per decespugliatori



Lama in metallo per decespugliatori



E-01775

Four-Leaf Nylon Cord 2.0mm x 30m



E-01806

Four-Leaf Nylon Cord 2.4mm x 30m

