

Nastro di mascheratura professionale 3M™ 2090, Multiuso, blu, 18mm x 50m, 12 Rotoli/Confezione, 100% PEFC, SGSCH-PEFC-COC-110078

Catalogo 3M: 71376, # Codice 3M: 7100040564, # Catalogo Cliente: Gestisci



Standard | **Disponibile: 912 Rotolo**

Pronto per la spedizione in: 2 Giorni

- Universale: può essere utilizzato su molteplici superfici
- Adesione media, ottimo per superfici lisce come vetro, piastrelle, legno trattato (verniciato, smaltato), finestre e pavimenti
- La rimozione pulita fino a 14 giorni dopo l'applicazione non causa danni o né lascia residui appiccicosi
- Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni
- Resistenza ai raggi UV e all'acqua
- Colore: blu
- Ideale per finestre, vetro, legno, plastica, piastrelle e metallo, ambienti interni ed esterni.

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Allungamento a rottura	7%
Applicazioni	Superfici multiple

Caratteristiche	No Residue Resistente ai raggi UV Rimovibile
Colore prodotto	Blu
Contenuto della Confezione	12 rotoli/conf.
Dimensioni nucleo (misure metriche)	7.62 cm
Dispenser	No
Interni/Esterni	Interni/Esterni
Larghezza complessiva (misure metriche)	18 mm
Lunghezza complessiva (misure metriche)	50 m
Marca	3M™
Materiale del supporto	Carta crespa
Minima unità di vendita*	Pacco
Resistente ai raggi UV	Si
Rimozione senza residui	Si
Spessore	0.125 mm
Tipo di Adesivo	Acrilico
Tipo di Superficie	Rifinitura Piastrella Metallizzato Vetro Legno Parete Parete verniciata
Uso del prodotto	Soffitti

Dimensioni e classificazione

Pacco Altezza*	216 Millimetro
Pacco Larghezza*	116 Millimetro
Pacco Lunghezza*	116 Millimetro
Pacco Volume*	2,906 dm3
Pallet Altezza	1.075 Millimetro
Pallet Larghezza	800 Millimetro
Pallet Lunghezza	1.200 Millimetro
Pallet Volume	1,032 Metro cubo
Scatola Altezza	230 Millimetro
Scatola Larghezza	260 Millimetro
Scatola Lunghezza	260 Millimetro
Scatola Peso lordo	89,541 Chilogrammo
Scatola Volume	15,548 dm3
ECCN	
Codice Doganale	4811419000

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Codice EAN (Pacco)*	00051131704763
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04046719931088
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
EAN - Pallet (Pallet)	04046719931095
Paese di origine	USA
per Pacco*	12 Rotolo
per Pallet	2304 Rotolo
per Scatola	48 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Universale: può essere utilizzato su molteplici superfici
- Adesione media, ottimo per superfici lisce come vetro, piastrelle, legno trattato (verniciato, smaltato), finestre e pavimenti
- La rimozione pulita fino a 14 giorni dopo l'applicazione non causa danni o né lascia residui appiccicosi
- Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni
- Resistenza ai raggi UV e all'acqua
- Colore: blu
- Ideale per finestre, vetro, legno, plastica, piastrelle e metallo, ambienti interni ed esterni.

Il nastro di mascheratura professionale 3M™ 2090 è un nastro universale per mascherare una vasta gamma di superfici come finestre, vetro, legno, plastica, piastrelle e metallo.

Realizza linee di verniciatura nette con il nastro di mascheratura professionale 3M™ 2090, ideale per la mascheratura di superfici interne ed esterne. La resistenza ai raggi UV e all'acqua del nastro ne fanno un'ottima scelta per tante diverse applicazioni di mascheratura professionale. Aderisce uniformemente alla maggior parte delle superfici senza sbavature di

vernice, garantendo linee di verniciatura nette. Si può rimuovere senza lasciare tracce né residui fino a 14 giorni dopo l'applicazione.