

Nastro biadesivo in carta 3M™ 410M, Naturel, 25 mm x 33 m, 0.15 mm, Bulk

EAN: 00051115316494, # Catalogo 3M: 3385, # Codice 3M: 7000049274, # Catalogo Cliente: Gestisci



Standard | **Disponibile: 180 Rotolo**

Pronto per la spedizione in: 2 Giorni

- Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
- Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
- Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
- Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
- Utilizzato per il montaggio di lastre di stampa di gomma o fotopolimeriche o di altri fissaggi temporanei

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Colore liner Primario	A quadri verde
Colore prodotto	Naturale
Confezione per scatola	36.0
Data di scadenza	547 Giorni
Faccia lato posteriore adesivo (misure metriche)	0.08 mm
Interni/Esterni	Interni/Esterni

Larghezza complessiva (misure metriche)	254 mm
Lunghezza complessiva (misure metriche)	32.9 m
Marca	3M™
Materiale del supporto	Carta
Mercati	Industriale generico MRO
Minima unità di vendita*	Scatola
Spessore del line primario (misure metriche)	0.08 mm
Spessore lato posteriore adesivo (misure metriche)	0.05 mm
Spessore totale senza liner (misure metriche)	0.15 mm
Temperatura operativa massima (Celsius)	93 °C
Temperatura operativa minima (Celsius)	-40 °C
Tipo di Adesivo	Gomma naturale

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1 Metro
Pallet Larghezza	1,06 Metro
Pallet Lunghezza	1,21 Metro
Pallet Volume	1,283 Metro cubo
Rotolo Volume	682,088 Centimetri cubici
Scatola Altezza*	0,294 Metro
Scatola Larghezza*	0,289 Metro
Scatola Lunghezza*	0,289 Metro
Scatola Peso lordo*	219,944 Chilogrammo
Scatola Volume*	24.555,174 Centimetri cubici
ECCN	
Codice Doganale	4811412000

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Codice EAN (Rotolo)	00051115316494
Codice EAN - Spedizione (Scatola)*	50051115316499
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono

l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Paese di origine	USA
per Pallet	1296 Rotolo
per Scatola*	36 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
- Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
- Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
- Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
- Utilizzato per il montaggio di lastre di stampa di gomma o fotopolimeriche o di altri fissaggi temporanei

Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.

Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione. Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.