

Nastro in alluminio 3M™ 425, Argento, 50 mm x 55 m, 0.12 mm

EAN: 00051125853163, # Catalogo 3M: 18667, # Codice 3M: 7100053813, # Catalogo Cliente: Gestisci



Standard | **Disponibile: 19794 Rotolo**

Pronto per la spedizione in: 2 Giorni

- Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
- Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
- Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
- Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
- Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
- Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
- Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
- Conforme a superfici curve e irregolari
- Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Allungamento a rottura	6%
Applicazioni	Verniciatura e sverniciatura Fissaggio di serpentine di frigoriferi e congelatori Schermatura Sigillatura di HVAC e condotti Sigillatura dei bordi della piastra contro la penetrazione di solvente Schermatura dal calore del motore Fissaggio all'imbracatura metallica Barriera termica Cuciture e giunzioni esterne Cuciture e giunzioni interne
Colore prodotto	Argento
Confezione per scatola	24.0
Data di scadenza	730 Giorni
Larghezza complessiva (misure metriche)	50 mm
Lunghezza complessiva (misure metriche)	55 m
Marca	3M™
Materiale del supporto	Foglio di alluminio
Materiale di supporto	Foglio di alluminio
Mercati	Settore militare e pubblica amministrazione Automobilistico Settore elettronico Industriale generico Veicolo speciale Edilizia Lavorazione dei metalli Aerospaziale Elettrodomestici Trasporti
Minima unità di vendita*	Scatola
Numero di facce adesive	Un lato
Resistenza alla trazione (misure metriche)	49 N/100mm
Ritardante di fiamma	Si
Spessore del supporto (misure metriche)	0.07 mm
Spessore lato posteriore adesivo (misure metriche)	0.05 mm
Temperatura operativa massima (Celsius)	149 °C
Temperatura operativa minima (Celsius)	-54 °C
Tipo di Adesivo	Acrilico

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1,22 Metro
Pallet Larghezza	1,07 Metro
Pallet Lunghezza	1,22 Metro
Pallet Peso lordo	573 Chilogrammo
Pallet Volume	1,593 Metro cubo

Rotolo Peso lordo	644,083 Grammo
Rotolo Volume	1.272,01 Centimetri cubici
Scatola Altezza*	36,3 Centimetri
Scatola Larghezza*	29 Centimetri
Scatola Lunghezza*	29 Centimetri
Scatola Peso lordo*	15,458 Chilogrammo
Scatola Volume*	30.528,3 Centimetri cubici
ECCN	
Codice Doganale	7607199096

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Codice EAN (Rotolo)	00051125853163
Codice EAN - Spedizione (Scatola)*	50051125853168
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Paese di origine	USA
per Pallet	864 Rotolo
per Scatola*	24 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
- Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
- Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura

- Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
- Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
- Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
- Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
- Conforme a superfici curve e irregolari
- Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.

Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.